



DR 250

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONAL DEHUMIDIFIER

DR 250

- Compressore ermetico rotativo
- Umidostato incorporato
- Contatore
- Cavo alimentazione elettrica con spina
- Sbrinamento automatico per basse temperature ad iniezione di gas caldo
- Vaschetta di raccolta dell'acqua
- Possibilità di scarico diretto
- Nessuna emissione di agenti inquinanti
- Utilizzo di refrigerante sicuro ed ecocompatibile
- Ruote in gomma
- Maniglia tubolare
- Interruttore di accensione/spengimento
- Spia di segnalazione anomalie
- Sealed rotary compressor
- Built - in humidistat
- Timer
- Power cord with plug
- Automatic de-icing cycle for low temperatures (injection of hot gas)
- Tank for collection water
- Possibility of direct water draining
- No emission of polluting agents
- Use of safe and eco-compatible coolant
- Rubber wheels
- Tubular handle
- On/off switch
- Warning lamp for malfunctioning



| MODELLO - MODEL | | DR 250 | DR 250 DUAL VOLTAGE |
|--|------------|---------------|---------------------|
| codice - code | | 06DE33 | 06DE35 |
| capacità deumidificazione - dehumidification ability | [l/24h] | 52 | 52 |
| portata aria - air flow | [m³/h] | 650 | 650 |
| capacità vaschetta - container capacity | | 11 | 11 |
| campo di funzionamento - working range | [°C, %] | 3÷40, 40÷100 | 3÷40, 40÷100 |
| alimentazione elettrica - power supply | [V, ~, Hz] | 230, 1, 50 | 110 - 230, 1, 50 |
| potenza elettrica assorbita - electrical power | [W] | 1.000 | 1.000 |
| refrigerante - refrigerant | | R407C | R407C |
| dimensioni macchina (lpxa) - dimensions (lxdxh) | [mm] | 640x615x958 | 640x615x958 |
| dimensioni imballo (lpxa) - box dimensions (lxdxh) | [mm] | 660x575x1.000 | 660x575x1.000 |
| peso netto - net weight | [kg] | 52 | 59 |
| peso lordo - gross weight | [kg] | 62,5 | 70 |