



EK P

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA
ELECTRICAL SPACE HEATERS


EK P - GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA A CORRENTE ELETTRICA ELECTRICAL SPACE HEATERS

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
 - Possibilità di installazione orientabile a parete o a soffitto tramite la maniglia in dotazione
 - Resistenze elettriche corazzate AISI 321 ad alto scambio termico
 - Termostato automatico di FAN per ventilare solo aria calda, con il pre-riscaldamento delle resistenze e post-ventilazione di raffreddamento
 - Termostato OVERHEATING di surriscaldamento a riarmo manuale
 - Commutatore quattro posizioni (15 kW, 10 kW, 0, Ventilazione)
 - Quadro elettrico protezione IP55
 - Possibilità di interfaccia con termostato, umido stato o timer
 - Motore IP55
 - Griglia anteriore in acciaio inox
 - controllo remoto, cavo l = 3 m
- High grade stainless steel body
 - Delivered with a frame allowing adjustable installation to a wall or to a ceiling
 - High strength electrical resistances AISI 321 with big thermal exchange surface
 - An automatic thermostat for hot air blowing, with resistances pre-warming and after cooling cycle
 - Safety OVERHEATING manual reset thermostat
 - Four positions switch (15 kW, 10kW, 0, FAN)
 - IP55 electric board grade protection
 - Connectable to a thermostat, humidostat or timer
 - IP55 protection grade motor
 - Stainless steel front protection grid
 - Remote control, cable l = 3 m



ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON DEMAND

TERMOSTATO AMBIENTE +5/+30°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° ROOM THERMOSTAT +5/+30°C CABLE 10 m, PLUG 90°	TERMOSTATO AGRICOLTURA/CANTIERE -5/+50°C CON CAVO L=10 m E SPINA 90° HEAVY DUTY THERMOSTAT -5/+50°C CABLE 10 m, PLUG 90°	TERMOSTATO ELETTRONICO DI PRECISIONE IP55 CON DISPLAY -10/+70°C SENZA CAVO E SPINA ELECTRONIC THERMOSTAT IP55 WITH DISPLAY -10/+70°C WITHOUT POWER CORD AND PLUG	SPINA 4-5 POLI 4-5 PIN PLUG
			
Cod. 02AC581	Cod. 02AC582	Cod. 02AC294	Mod. 3P+↓ Cod. 06AC103 32A Mod. 3P+↓+N Cod. 06AC105 32A



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
EK 15 P	768	450	445	20	632	432	350	21

		EK 15 P
codice - code		06EK503
potenza term. nominale max max rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	15 12.900 - 51.185
potenza term. nominale min. min rated heat power	Hs [kW] Hs [kcal/h - BTU/h]	10 8.600 - 34.120
rendimento - heat efficiency	[%]	100
portata d'aria - air flow	[m3/h]	2.000
salto termico - temperature rise	a 20°C [°C]	54,3 - 35
corrente massima - current max	[A]	21 - 13,8
alimentazione elettrica - electrical power	[V - ph - Hz]	400 - 3 - 50
quantità per pallet - pallet quantities	[pz - pcs]	24